


VSH Tectite Classic reduktion FF 18 x 15

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme



Nummer 45167

Type T1R

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn38As (CW511L)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet
Materialetilslutning 2	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn38As (CW511L)
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet

Form	Lige
Model	1-part
Reducing	✓
excentrisk	✗
Systemorienteret	✗
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 15
Tilslutning 1	Indstik
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 15
Tilslutning 2	Indstik
Main colour fitting	Messing
Flange kompressionstrin	PN 16
Flange pressure rating (PN)	PN 16
Tætningsmateriale	EPDM
Med bufferstop	✓
Høj trækstyrke	✓
Gas optagelse QA	✗
KIWA certificeret	✓
Med termisk isolering	✗
Med pakning	✗
VdS kvalitetsmærke	✗
Loft	✗
With connection indicator	✗
Med afløb	✗
Med afluftning	✗

Udvendig rørdiameter tilslutning 1	18 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 1	1,4 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	15 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 2	1,2 Millimetre
Længde	50 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-24 Grader Celsius
Tilslutningslængde 1	30 Millimetre
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	95 Grader Celsius
Arbejdslængdetilslutning 1	1 Millimetre
Tilslutningslængde 2	25 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 2	1 Millimetre
Medium temperature (continuous)	-24 95 Grader Celsius
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar

FM kvalitetsmærke	✕
LPCB kvalitetsmærke	✕
ULC kvalitetsmærke	✕
DIN-CERTCO certificate	✕
UL kvalitetsmærke	✕
VdS quality mark	✕
With approval for TÜV	✕
DVGW quality mark for gas	✕
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	✕
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✕
KOMO certified	✕
Gastec QA - AR 214 (H2)	✕
Type approval according to BBR/EKS	✕