


VSH Tectite Nordic street elbow 90° FØ 15

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Trykluft



Nummer 45496R

Type T12S

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn38As (CW511L)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet
Materialetilslutning 2	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn38As (CW511L)

Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet
------------------------------------	------------

Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet
-----------------------------------	------------

Form	Bøje
------	------

Model	1-part
-------	--------

Reducing	×
----------	---

excentrisk	×
------------	---

Systemorienteret	×
------------------	---

Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 12
-------------------------------------	-------

Tilslutning 1	Indstik
---------------	---------

Nominal indre diameter af forbindelse 2	DN 12
--	-------

Tilslutning 2	Soldered end
---------------	--------------

Main colour fitting	Messing
---------------------	---------

Flange kompressionstrin	PN 16
-------------------------	-------

Flange pressure rating (PN)	PN 16
-----------------------------	-------

Tætningsmateriale	EPDM
-------------------	------

Med bufferstop	✓
----------------	---

Høj trækstyrke	✓
----------------	---

Gas optagelse QA	×
------------------	---

KIWA certificeret	×
-------------------	---

Med pakning	×
-------------	---

VdS kvalitetsmærke	×
--------------------	---

Loft	×
------	---

With connection indicator	×
---------------------------	---

Med afløb	×
-----------	---

Med afluftning	×
----------------	---

FM kvalitetsmærke	×
-------------------	---

Vinkel på bue	90 Degrees
Udvendig rørdiameter tilslutning 1	15 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 1	1,2 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	15 Millimetre
Længde	15 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-24 Grader Celsius
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	95 Grader Celsius
Medium temperature (continuous)	-24 95 Grader Celsius
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar

LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×