


VSH Tectite Nordic street elbow 90° FØ 22

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Trykluft



Nummer 45500R

Type T12S

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn38As (CW511L)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet
Materialetilslutning 2	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn38As (CW511L)
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet
Form	Bøje
Model	1-part
Reducing	✗
excentrisk	✗
Systemorienteret	✗
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 20
Tilslutning 1	Indstik
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 20
Tilslutning 2	Soldered end
Main colour fitting	Messing
Flange kompressionstrin	PN 16
Flange pressure rating (PN)	PN 16
Tætningsmateriale	EPDM
Med bufferstop	✓
Høj trækstyrke	✓
Gas optagelse QA	✗
KIWA certificeret	✗
Med pakning	✗
VdS kvalitetsmærke	✗
Loft	✗
With connection indicator	✗
Med afløb	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✗

Vinkel på bue	90 Degrees
Udvendig rørdiameter tilslutning 1	22 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 1	1,4 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	22 Millimetre
Længde	35 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-24 Grader Celsius
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	95 Grader Celsius
Medium temperature (continuous)	-24 95 Grader Celsius
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar

LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×