


## VSH Tectite Classic vinkeladapter 90° FM 18xR3/4

### Produktanwendung:

Drikkevand, Varme



### Nummer 45570

Type T13

## Produkteigenschaften

|                                         |                                   |                                          |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Messing                           | Vinkel på bue                            | 90 Degrees            |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | CuZn33Pb1.5AlAs (CW626N)          | Udvendig rørdiametertilslutning 1        | 18 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Ubehandlet                        | Vægtykkelse, tilslutning 1               | 1,4 Millimetre        |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Ubehandlet                        | Længde                                   | 48 Millimetre         |
| Materialetilslutning 2                  | Messing                           | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -24 Grader Celsius    |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | CuZn33Pb1.5AlAs (CW626N)          | Tilslutningslængde 1                     | 34 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Ubehandlet                        | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 95 Grader Celsius     |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Ubehandlet                        | Arbejdslængdetilslutning 1               | 16 Millimetre         |
| Form                                    | Bøje                              | Tilslutningslængde 2                     | 36 Millimetre         |
| Model                                   | 1-part                            | Medium temperature (continuous)          | -24 95 Grader Celsius |
| Reducing                                | ✓                                 | Maks. Driftstryk ved 20 ° C              | 16 Bar                |
| excentrisk                              | ✗                                 |                                          |                       |
| Systemorienteret                        | ✗                                 |                                          |                       |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 15                             |                                          |                       |
| Tilslutning 1                           | Indstik                           |                                          |                       |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | ¾" (20)                           |                                          |                       |
| Tilslutning 2                           | Udvendig gevind konisk gas (BSPT) |                                          |                       |
| Main colour fitting                     | Messing                           |                                          |                       |
| Flange kompressionstrin                 | PN 16                             |                                          |                       |
| Flange pressure rating (PN)             | PN 16                             |                                          |                       |
| Tætningsmateriale                       | EPDM                              |                                          |                       |
| Med bufferstop                          | ✓                                 |                                          |                       |
| Høj trækstyrke                          | ✓                                 |                                          |                       |
| Gas optagelse QA                        | ✗                                 |                                          |                       |
| KIWA certificeret                       | ✓                                 |                                          |                       |
| Med termisk isolering                   | ✗                                 |                                          |                       |
| Med pakning                             | ✗                                 |                                          |                       |
| VdS kvalitetsmærke                      | ✗                                 |                                          |                       |
| Loft                                    | ✗                                 |                                          |                       |
| With connection indicator               | ✗                                 |                                          |                       |
| Med afløb                               | ✗                                 |                                          |                       |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Med afluftning                        | × |
| FM kvalitetsmærke                     | × |
| LPCB kvalitetsmærke                   | × |
| ULC kvalitetsmærke                    | × |
| DIN-CERTCO certificate                | × |
| UL kvalitetsmærke                     | × |
| VdS quality mark                      | × |
| With approval for TÜV                 | × |
| DVGW quality mark for gas             | × |
| DVGW quality mark for water           | × |
| Certified according to NF 545         | × |
| KIWA certified                        | ✓ |
| Gastec QA mark                        | × |
| KOMO certified                        | × |
| Gastec QA - AR 214 (H2)               | × |
| Type approval according to<br>BBR/EKS | × |