


VSH Tectite Classic vinkel koppling 90° FF 18

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme



Nummer 4750064

Type T12

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn38As (CW511L)	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	18 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,4 Millimetre
Overfladebehandling tilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	18 Millimetre
Materialetilslutning 2	Messing	Vægtykkelse, tilslutning 2	1,4 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn38As (CW511L)	Længde	50 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-24 Grader Celsius
Overfladebehandling tilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	34 Millimetre
Form	Bøje	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	95 Grader Celsius
Model	1-part	Arbejdslængdetilslutning 1	10 Millimetre
Reducing	×	Tilslutningslængde 2	34 Millimetre
excentrisk	×	Arbejdslængdetilslutning 2	10 Millimetre
Systemorienteret	×	Medium temperature (continuous)	-24 95 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 15	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Tilslutning 1	Indstik		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 15		
Tilslutning 2	Indstik		
Main colour fitting	Messing		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	✓		
Med termisk isolering	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	×		
With connection indicator	×		
Med afløb	×		
Med afluftning	×		

FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×