


VSH Tectite Classic street elbow 90° FØ 12

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme



Nummer 4750284

Type T12S

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn38As (CW511L)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet
Materialetilslutning 2	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn38As (CW511L)

Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet

Form	Bøje
Model	1-part
Reducing	×
excentrisk	×
Systemorienteret	×
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 10
Tilslutning 1	Indstik
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 10
Tilslutning 2	Soldered end
Main colour fitting	Messing
Flange kompressionstrin	PN 16
Flange pressure rating (PN)	PN 16
Tætningsmateriale	EPDM
Med bufferstop	✓
Høj trækstyrke	✓
Gas optagelse QA	×
KIWA certificeret	✓
Med termisk isolering	×
Med pakning	×
VdS kvalitetsmærke	×
Loft	×
With connection indicator	×
Med afløb	×
Med afluftning	×

Vinkel på bue	90 Degrees
Udvendig rørdiameter tilslutning 1	12 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 1	1,1 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	12 Millimetre
Længde	53 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-24 Grader Celsius
Tilslutningslængde 1	31 Millimetre
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	95 Grader Celsius
Arbejdslængdetilslutning 1	7 Millimetre
Tilslutningslængde 2	42 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 2	20 Millimetre
Medium temperature (continuous)	-24 95 Grader Celsius
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar

FM kvalitetsmærke	✕
LPCB kvalitetsmærke	✕
ULC kvalitetsmærke	✕
DIN-CERTCO certificate	✕
UL kvalitetsmærke	✕
VdS quality mark	✕
With approval for TÜV	✕
DVGW quality mark for gas	✕
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	✕
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✕
KOMO certified	✕
Gastec QA - AR 214 (H2)	✕
Type approval according to BBR/EKS	✕