


VSH Tectite Classic vinkeladapter 90° FM 12xR3/8 Cr

VSH Tectite Classic T13CP er en forkromet 90° vinkel med push fit og nippelgevind. Ved at bruge VSH Tectite bruger du en push-fitting i verdensklasse med unik teknologi. VSH Tectite giver et rør, der er velegnet til husholdningsbrug og lette erhverv applikationer. • aftagelig • ingen varmeebejde påkrævet • hurtig isolering • forsynet med alle relevante godkendelser

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme



Nummer 4750427

Type T13CP

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)	Udvendig rørdiametertilslutning 1	12 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Forkromet	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,1 Millimetre
Materialetilslutning 2	Messing	Længde	40 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-24 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Forkromet	Tilslutningslængde 1	32 Millimetre
Form	Bøje	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	95 Grader Celsius
Model	1-part	Arbejds længdetilslutning 1	12 Millimetre
Reducing	✓	Tilslutningslængde 2	30 Millimetre
excentrisk	✗	Medium temperature (continuous)	-24 95 Grader Celsius
Systemorienteret	✗	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 10		
Tilslutning 1	Indstik		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	3/8" (10)		
Tilslutning 2	Udvendig gevind konisk gas (BSPT)		
Main colour fitting	Chrome		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		

Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×