


## VSH Tectite Classic reduktion FF 12x10

### Produktanwendung:

Drikkevand, Varme



**Nummer 4751021**

Type T1R

## Produkteigenschaften

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Materialetilslutning 1                     | Messing              |
| Materialekvalitetsforbindelse 1            | CuZn36Pb2As (CW602N) |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1         | Ubehandlet           |
| Overfladebehandlingstilslutning 1          | Ubehandlet           |
| Materialetilslutning 2                     | Messing              |
| Materialekvalitetsforbindelse 2            | CuZn36Pb2As (CW602N) |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2         | Ubehandlet           |
| Overfladebehandlingstilslutning 2          | Ubehandlet           |
| Form                                       | Lige                 |
| Model                                      | 1-part               |
| Reducing                                   | ✓                    |
| excentrisk                                 | ✗                    |
| Systemorienteret                           | ✗                    |
| Nominel indre diameterforbindelse 1        | DN 10                |
| Tilslutning 1                              | Indstik              |
| Nominel indre diameter af<br>forbindelse 2 | DN 10                |
| Tilslutning 2                              | Indstik              |
| Main colour fitting                        | Messing              |
| Flange kompressionstrin                    | PN 16                |
| Flange pressure rating (PN)                | PN 16                |
| Tætningsmateriale                          | EPDM                 |
| Med bufferstop                             | ✓                    |
| Høj trækstyrke                             | ✓                    |
| Gas optagelse QA                           | ✗                    |
| KIWA certificeret                          | ✓                    |
| Med termisk isolering                      | ✗                    |
| Med pakning                                | ✗                    |
| VdS kvalitetsmærke                         | ✗                    |
| Loft                                       | ✗                    |
| With connection indicator                  | ✗                    |
| Med afløb                                  | ✗                    |
| Med afluftning                             | ✗                    |

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Udvendig rørdiameter tilslutning 1          | 12 Millimetre         |
| Vægtykkelse, tilslutning 1                  | 1,1 Millimetre        |
| Ekstern rørdiameter af tilslutning 2        | 10 Millimetre         |
| Vægtykkelse, tilslutning 2                  | 1 Millimetre          |
| Længde                                      | 48 Millimetre         |
| Mindste mellemtemperatur<br>(kontinuerlig)  | -24 Grader Celsius    |
| Tilslutningslængde 1                        | 25 Millimetre         |
| Maksimal mellemtemperatur<br>(kontinuerlig) | 95 Grader Celsius     |
| Arbejdslængdetilslutning 1                  | 1 Millimetre          |
| Tilslutningslængde 2                        | 25 Millimetre         |
| Arbejdslængdetilslutning 2                  | 1 Millimetre          |
| Medium temperature (continuous)             | -24 95 Grader Celsius |
| Maks. Driftstryk ved 20 ° C                 | 16 Bar                |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| FM kvalitetsmærke                  | × |
| LPCB kvalitetsmærke                | × |
| ULC kvalitetsmærke                 | × |
| DIN-CERTCO certificate             | × |
| UL kvalitetsmærke                  | × |
| VdS quality mark                   | × |
| With approval for TÜV              | × |
| DVGW quality mark for gas          | × |
| DVGW quality mark for water        | × |
| Certified according to NF 545      | × |
| KIWA certified                     | ✓ |
| Gastec QA mark                     | × |
| KOMO certified                     | × |
| Gastec QA - AR 214 (H2)            | × |
| Type approval according to BBR/EKS | × |