


VSH Tectite Classic reduktion FF 15x12

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme



Nummer 4751054

Type T1R

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet
Materialetilslutning 2	Messing
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet

Form	Lige
Model	1-part
Reducing	✓
excentrisk	✗
Systemorienteret	✗
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 15
Tilslutning 1	Indstik
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 10
Tilslutning 2	Indstik
Main colour fitting	Messing
Flange kompressionstrin	PN 16
Flange pressure rating (PN)	PN 16
Tætningsmateriale	EPDM
Med bufferstop	✓
Høj trækstyrke	✓
Gas optagelse QA	✗
KIWA certificeret	✓
Med termisk isolering	✗
Med pakning	✗
VdS kvalitetsmærke	✗
Loft	✗
With connection indicator	✗
Med afløb	✗
Med afluftning	✗

Udvendig rørdiameter tilslutning 1	15 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 1	1,2 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	12 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 2	1,1 Millimetre
Længde	50 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-24 Grader Celsius
Tilslutningslængde 1	25 Millimetre
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	95 Grader Celsius
Arbejdslængdetilslutning 1	1 Millimetre
Tilslutningslængde 2	25 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 2	1 Millimetre
Medium temperature (continuous)	-24 95 Grader Celsius
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar

FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×