# VSH Tectite Classic muffe FF 12 Cr

VSH Tectite Classic T1CP er en forkromet lige muffe med 2 push fit ender. Ved at bruge VSH Tectite bruger du en verdensklasse push fitting med unik teknologi. VSH Tectite giver et rør, der er velegnet til private og lette kommercielle applikationer. • aftagelig • ingen varmearbejde påkrævet • hurtig isolering • forsynet med alle relevante godkendelser

**Produktanwendung:**
Drikkevand, Varme






**Nummer** **4751593**
Type T1CP

## Produkteigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Messing | Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 12 Millimetre |
| Materialekvalitetsforbindelse 1 | CuZn36Pb2As (CW602N) | Vægtykkelse, tilslutning 1 | 1,1 Millimetre |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Forkromet | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 12 Millimetre |
| Materialetilslutning 2 | Messing | Vægtykkelse, tilslutning 2 | 1,1 Millimetre |
| Materialekvalitetsforbindelse 2 | CuZn36Pb2As (CW602N) | Længde | 43 Millimetre |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2 | Forkromet | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | -24 Grader Celsius |
| Form | Lige | Tilslutningslængde 1 | 25 Millimetre |
| Model | 1-part | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig | 95 Grader Celsius |
| Reducing | ✖ | Arbejdslængdetilslutning 1 | 1 Millimetre |
| excentrisk | ✖ | Tilslutningslængde 2 | 25 Millimetre |
| Systemorienteret | ✖ | Arbejdslængdetilslutning 2 | 1 Millimetre |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 10 | Medium temperature (continuous) | -24\|95 Grader Celsius |
| Tilslutning 1 | Indstik | Maks. Driftstryk ved 20 ° C | 16 Bar |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 10 | | |
| Tilslutning 2 | Indstik | | |
| Main colour fitting | Chrome | | |
| Flange kompressionstrin | PN 16 | | |
| Flange pressure rating (PN) | PN 16 | | |
| Tætningsmateriale | EPDM | | |
| Med bufferstop | ✔ | | |
| Høj trækstyrke | ✔ | | |
| Gas optagelse QA | ✖ | | |
| KIWA certificeret | ✖ | | |
| Med termisk isolering | ✖ | | |
| Med pakning | ✖ | | |
| VdS kvalitetsmærke | ✖ | | |
| Loft | ✖ | | |
| With connection indicator | ✖ | | |
| Med afløb | ✖ | | |
| Med afluftning | ✖ | | |

| | |
|---|---|
| FM kvalitetsmærke | ✖ |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ |
| ULC kvalitetsmærke | ✖ |
| DIN-CERTCO certificate | ✖ |
| UL kvalitetsmærke | ✖ |
| VdS quality mark | ✖ |
| With approval for TÜV | ✖ |
| DVGW quality mark for gas | ✖ |
| DVGW quality mark for water | ✔ |
| Certified according to NF 545 | ✖ |
| KIWA certified | ✖ |
| Gastec QA mark | ✖ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ |
| Type approval according to BBR/EKS | ✖ |