VSH Tectite Classic muffe FF 15 Cr

VSH Tectite Classic T1CP er en forkromet lige muffe med 2 push fit ender. Ved at bruge VSH Tectite bruger du en verdensklasse push fitting med unik teknologi. VSH Tectite giver et rør, der er velegnet til private og lette kommercielle applikationer. • aftagelig • ingen varmearbejde påkrævet • hurtig isolering • forsynet med alle relevante godkendelser

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme





Nummer **4751615**
Type T1CP

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Udvendig rørdiametertilslutning 1	15 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,2 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Forkromet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	15 Millimetre
Materialetilslutning 2	Messing	Vægtykkelse, tilslutning 2	1,2 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)	Længde	50 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Forkromet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-24 Grader Celsius
Form	Lige	Tilslutningslængde 1	25 Millimetre
Model	1-part	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	95 Grader Celsius
Reducing	✖	Arbejdslængdetilslutning 1	1 Millimetre
excentrisk	✖	Tilslutningslængde 2	25 Millimetre
Systemorienteret	✖	Arbejdslængdetilslutning 2	1 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 15	Medium temperature (continuous)	-24|95 Grader Celsius
Tilslutning 1	Indstik	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 15		
Tilslutning 2	Indstik		
Main colour fitting	Chrome		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✔		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✖		
Med termisk isolering	✖		
Med pakning	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		
Med afløb	✖		
Med afluftning	✖		

FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✔
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖