
# VSH Tectite Classic lige kobling FF 28

**Produktanwendung:**
Drikkevand, Varme






**Nummer** **4751648**
Type T1

## Produkteigenskaften

| | |
|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Messing |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Ubehandlet |
| Overfladebehandlingstilslutning 1 | Ubehandlet |
| Materialetilslutning 2 | Messing |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2 | Ubehandlet |
| Overfladebehandlingstilslutning 2 | Ubehandlet |
| Form | Lige |
| Model | 1-part |
| Reducing | ✖ |
| excentrisk | ✖ |
| Systemorienteret | ✖ |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 25 |
| Tilslutning 1 | Indstik |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 25 |
| Tilslutning 2 | Indstik |
| Main colour fitting | Messing |
| Flange kompressionstrin | PN 16 |
| Flange pressure rating (PN) | PN 16 |
| Tætningsmateriale | EPDM |
| Med bufferstop | ✔ |
| Høj trækstyrke | ✔ |
| Gas optagelse QA | ✖ |
| KIWA certificeret | ✔ |
| Med termisk isolering | ✖ |
| Med pakning | ✖ |
| VdS kvalitetsmærke | ✖ |
| Loft | ✖ |
| With connection indicator | ✖ |
| Med afløb | ✖ |
| Med afluftning | ✖ |
| FM kvalitetsmærke | ✖ |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ |

| | |
|---|---|
| Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 28 Millimetre |
| Vægtykkelse, tilslutning 1 | 1,5 Millimetre |
| Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 28 Millimetre |
| Vægtykkelse, tilslutning 2 | 1,5 Millimetre |
| Længde | 65 Millimetre |
| Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | -24 Grader Celsius |
| Tilslutningslængde 1 | 33 Millimetre |
| Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig | 95 Grader Celsius |
| Arbejdslængdetilslutning 1 | 1 Millimetre |
| Tilslutningslængde 2 | 33 Millimetre |
| Arbejdslængdetilslutning 2 | 1 Millimetre |
| Medium temperature (continuous) | -24\|95 Grader Celsius |
| Maks. Driftstryk ved 20 ° C | 16 Bar |

| | |
|---|---|
| ULC kvalitetsmærke | ✖ |
| DIN-CERTCO certificate | ✖ |
| UL kvalitetsmærke | ✖ |
| VdS quality mark | ✖ |
| With approval for TÜV | ✖ |
| DVGW quality mark for gas | ✖ |
| DVGW quality mark for water | ✖ |
| Certified according to NF 545 | ✖ |
| KIWA certified | ✔ |
| Gastec QA mark | ✖ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ |
| Type approval according to BBR/EKS | ✖ |