


VSH Tectite Classic lige kobling FF 10xG3/8 Cr

VSH Tectite Classic T2CP er en forkromet overgang medpush fit og gevindmuffe. Ved at bruge VSH Tectite bruger du en verdensklasse push fitting med unik teknologi. VSH Tectite giver et rør, der er velegnet til private og lette kommercielle applikationer. • aftagelig • ingen varmearbejde påkrævet • hurtig isolering • forsynet med alle relevante godkendelser

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme



Nummer 4751681

Type T2CP

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Messing	Udvendig rørdiametertilslutning 1	10 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)	Vægtykkelse, tilslutning 1	1 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Forkromet	Længde	38 Millimetre
Materialetilslutning 2	Messing	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-24 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuZn36Pb2As (CW602N)	Tilslutningslængde 1	25 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Forkromet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	95 Grader Celsius
Form	Lige	Arbejdslængdetilslutning 1	1 Millimetre
Model	1-part	Tilslutningslængde 2	14 Millimetre
Reducing	✓	Medium temperature (continuous)	-24 95 Grader Celsius
excentrisk	✗	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Systemorienteret	✗		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 10		
Tilslutning 1	Indstik		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	3/8" (10)		
Tilslutning 2	Indvendige gevind cylindrisk gas (BSPP)		
Main colour fitting	Chrome		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✓		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		

Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×