
VSH Tectite Classic slutmuffe F 10

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme





Nummer **4751945**
Type T61

Produkteigenskaften

Materialetilslutning 1	Messing	Udvendig rørdiametertilslutning 1	10 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuZn36Pb2As (CW602N)	Vægtykkelse, tilslutning 1	1 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	26 Millimetre
Systemorienteret	✖	Arbejdslængdetilslutning 1	2 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 10	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-24 Grader Celsius
Tilslutning 1	Indstik	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	95 Grader Celsius
Tætningsmateriale	EPDM	Medium temperature (continuous)	-24|95 Grader Celsius
Main colour fitting	Messing		
Med pakning	✖		
Med afløb	✖		
Med afluftning	✖		
KIWA certificeret	✔		
Gas optagelse QA	✖		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		
FM kvalitetsmærke	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
UL kvalitetsmærke	✖		
LPCB kvalitetsmærke	✖		
ULC kvalitetsmærke	✖		
DIN-CERTCO certificate	✖		
VdS quality mark	✖		
With approval for TÜV	✖		
DVGW quality mark for gas	✖		
DVGW quality mark for water	✖		
KIWA certified	✔		
Gastec QA mark	✖		
KOMO certified	✖		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖		
Type approval according to BBR/EKS	✖		