



VSH XPress Kobber kobling med omløber FF 15xG3/4

VSH XPress 6359G er en lige overgang med flad pakflade i rødgods med press muffe og løs omløber. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: Stopkant for rørende. • Forsynet med alle relevante godkendelser. • Leak Before Press funktion. • Tydelig identifikation på fitting af materiale og dimension.

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 4800235

Type 6359

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Bronze	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	15 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuSn5Zn5Pb2	Vægttykkelse, tilslutning 1	1,3 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	26,9 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Længde	16 Millimetre
Materialetilslutning 2	Messing	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	30,3 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Form	Lige	Arbejdslængdetilslutning 1	10,3 Millimetre
Model	2-part	Tilslutningslængde 2	11 Millimetre
Reducing	✗	Arbejdslængdetilslutning 2	3 Millimetre
excentrisk	✗	Medium temperature (continuous)	-20 110 Grader Celsius
Systemorienteret	✓	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 12		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	¾" (20)		
Tilslutning 2	Spindelmøtrik		
Konturkode	M		
Main colour fitting	Kobber		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✓		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✓		
VdS kvalitetsmærke	✗		

Loft	×
With connection indicator	×
Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×