


VSH XPress Kobber bøjning 90° FØ 76,1

VSH XPress 7001A er en 90° bøjning i kobber med press mufte og indstiksende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: Stopkant for rørende. • Forsynet med alle relevante godkendelser. • Leak Before Press funktion. • Tydelig identifikation på fitting af materiale og dimension.

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 4800510

Type 7001A

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Kobber	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	Cu-DHP (CW024A)	Bow range	91 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Udvendig rørdiametertilslutning 1	76,1 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,9 Millimetre
Materialetilslutning 2	Kobber	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	76,1 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Længde	75 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Form	Bøje	Tilslutningslængde 1	143 Millimetre
Model	1-part	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Reducing	✗	Arbejdslængdetilslutning 1	93 Millimetre
excentrisk	✗	Tilslutningslængde 2	150 Millimetre
Systemorienteret	✓	Arbejdslængdetilslutning 2	100 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 65	Medium temperature (continuous)	-20 110 Grader Celsius
Tilslutning 1	Trykmuffe	Maks. Drifttryk ved 20 ° C	16 Bar
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 65		
Tilslutning 2	Soldered end		
Konturkode	M		
Main colour fitting	Kobber		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		

With connection indicator	✗
Med afløb	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗