


## VSH XPress Kobber bøjning 90° FØ 108

VSH XPress 7001A er en 90° bøjning i kobber med press mufte og indstiksende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: Stopkant for rørende. • Forsynet med alle relevante godkendelser. • Leak Before Press funktion. • Tydelig identifikation på fitting af materiale og dimension.

### Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



**Nummer 4800532**

Type 7001A

## Produkteigenschaften

|                                         |                 |                                          |                        |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Kobber          | Vinkel på bue                            | 90 Degrees             |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | Cu-DHP (CW024A) | Bow range                                | 130 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Ubehandlet      | Udvendig rørdiameter tilslutning 1       | 108 Millimetre         |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Ubehandlet      | Vægtykkelse, tilslutning 1               | 2,2 Millimetre         |
| Materialetilslutning 2                  | Kobber          | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 108 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Ubehandlet      | Længde                                   | 132 Millimetre         |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Ubehandlet      | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -20 Grader Celsius     |
| Form                                    | Bøje            | Tilslutningslængde 1                     | 197 Millimetre         |
| Model                                   | 1-part          | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 110 Grader Celsius     |
| Reducing                                | ✗               | Arbejdslængdetilslutning 1               | 130 Millimetre         |
| excentrisk                              | ✗               | Tilslutningslængde 2                     | 208 Millimetre         |
| Systemorienteret                        | ✓               | Arbejdslængdetilslutning 2               | 141 Millimetre         |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 100          | Medium temperature (continuous)          | -20 110 Grader Celsius |
| Tilslutning 1                           | Trykmuffe       | Maks. Driftstryk ved 20 ° C              | 16 Bar                 |
| Contour code connection 1               | M               |                                          |                        |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 100          |                                          |                        |
| Tilslutning 2                           | Soldered end    |                                          |                        |
| Konturkode                              | M               |                                          |                        |
| Main colour fitting                     | Kobber          |                                          |                        |
| Flange kompressionstrin                 | PN 16           |                                          |                        |
| Flange pressure rating (PN)             | PN 16           |                                          |                        |
| Tætningsmateriale                       | EPDM            |                                          |                        |
| Med bufferstop                          | ✓               |                                          |                        |
| Høj trækstyrke                          | ✓               |                                          |                        |
| Gas optagelse QA                        | ✗               |                                          |                        |
| KIWA certificeret                       | ✗               |                                          |                        |
| Med termisk isolering                   | ✗               |                                          |                        |
| Med pakning                             | ✗               |                                          |                        |
| VdS kvalitetsmærke                      | ✗               |                                          |                        |
| Loft                                    | ✗               |                                          |                        |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| With connection indicator          | ✕ |
| Med afløb                          | ✕ |
| Med afluftning                     | ✕ |
| FM kvalitetsmærke                  | ✕ |
| LPCB kvalitetsmærke                | ✕ |
| ULC kvalitetsmærke                 | ✕ |
| DIN-CERTCO certificate             | ✕ |
| UL kvalitetsmærke                  | ✕ |
| VdS quality mark                   | ✕ |
| With approval for TÜV              | ✕ |
| DVGW quality mark for gas          | ✕ |
| DVGW quality mark for water        | ✓ |
| Certified according to NF 545      | ✕ |
| KIWA certified                     | ✕ |
| Gastec QA mark                     | ✕ |
| KOMO certified                     | ✕ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)            | ✕ |
| Type approval according to BBR/EKS | ✕ |