


VSH XPress Kobber overbøjning ØØ 18x18

VSH XPress 7087 er en kobber-overbøjning med 2 X indstiksender. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • indstiksstop: stopkant for rørende • Forsynet med alle relevante godkendelser • Læk før tryk-funktion • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 4800796

Type 7087

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Kobber	Udvendig rørdiametertilslutning 1	18 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	Cu-DHP (CW024A)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	18 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Længde	18 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Materialetilslutning 2	Kobber	Tilslutningslængde 1	124 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Medium temperature (continuous)	-20 110 Grader Celsius
Form	Split	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Model	1-part		
Reducing	✗		
excentrisk	✗		
Systemorienteret	✓		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 15		
Tilslutning 1	Soldered end		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 15		
Tilslutning 2	Soldered end		
Main colour fitting	Kobber		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Med bufferstop	✗		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✓		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afluftning	✗		
FM kvalitetsmærke	✗		

LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×