VSH XPress Kobber overbøjning FF 15

VSH XPress 7085 er en kobber-overbøjning med 2 presseender. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • indstiksstop: stopkant for rørende • Forsynet med alle relevante godkendelser • Læk før press-funktion • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer **4800818**
Type 7085

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Kobber	Udvendig rørdiametertilslutning 1	15 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	Cu-DHP (CW024A)	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,3 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	15 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 2	1,3 Millimetre
Materialetilslutning 2	Kobber	Længde	23 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	70 Millimetre
Form	Split	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Reducing	✖	Arbejdslængdetilslutning 1	50 Millimetre
excentrisk	✖	Tilslutningslængde 2	70 Millimetre
Systemorienteret	✔	Arbejdslængdetilslutning 2	50 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 12	Medium temperature (continuous)	-20|110 Grader Celsius
Tilslutning 1	Trykmuffe	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 12		
Tilslutning 2	Trykmuffe		
Konturkode	M		
Contour code connection 2	M		
Main colour fitting	Kobber		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✔		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✔		
Med termisk isolering	✖		
Med pakning	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
Loft	✖		

With connection indicator	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✔
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✔
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖