


VSH XPress Kobber dækvinkel 90° FF 12xRp1/2

VSH XPress 6472G er en 90° dækvinkel i rødgods med press mufte og muffegevindende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: Stopkant for rørende. • Forsynet med alle relevante godkendelser. • Leak Before Press funktion. • Tydelig identifikation på fitting af materiale og dimension.

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 4800873

Type 6472G

Produkteigenschaften

Boligmateriale	Bronze	Outer pipe diameter connection	12 Millimetre
Housing material	Bronze	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	12 Millimetre
Materialekvalitet	Bronze (Rg 5)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Overfladebehandling	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	63 Millimetre
Systemorienteret	✓	Arbejdslængdetilslutning 1	46 Millimetre
Nominal diameter connection	DN 10	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,3 Millimetre
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 10	Tilslutningslængde 2	25 Millimetre
Nominal indre diameter af forbindelse 2	½" (15)	Arbejdslængdetilslutning 2	10 Millimetre
Tilslutning	Trykmuffe	Length from wall plate	76 Millimetre
Thread size tap connection	½"	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
KIWA certificeret	✓	Medium temperature (continuous)	-20 110 Grader Celsius
Gas optagelse QA	✗	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Konturkode	M	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
With connection indicator	✗		
With protective cap	✗		
DVGW quality mark for gas	✗		
DVGW quality mark for water	✓		
KIWA certified	✓		
Gastec QA mark	✗		
KOMO certified	✗		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗		