


## VSH XPress Kobber lige overgang FM 76,1xR3

VSH XPress 6243G er en lige overgang lavet af rødgoods med en press og nippelgevindende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til alle tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: Stopkant for rørende. • Forsynet med alle relevante godkendelser. • Leak Before Press funktion. • Tydelig identifikation på fitting af matriale og dimension.

### Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



**Nummer 4801236**

Type 6243G

## Produkteigenschaften

|                                         |                                   |                                          |                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Bronze                            | Udvendig rørdiametertilslutning 1        | 76,1 Millimetre        |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | CuSn5Zn5Pb2                       | Vægtykkelse, tilslutning 1               | 1,9 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Ubehandlet                        | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 88,9 Millimetre        |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Ubehandlet                        | Længde                                   | 95 Millimetre          |
| Materialetilslutning 2                  | Bronze                            | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -20 Grader Celsius     |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | CuSn5Zn5Pb2                       | Tilslutningslængde 1                     | 55 Millimetre          |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Ubehandlet                        | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 110 Grader Celsius     |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Ubehandlet                        | Arbejdslængdetilslutning 1               | 5 Millimetre           |
| Form                                    | Lige                              | Tilslutningslængde 2                     | 55 Millimetre          |
| Model                                   | 1-part                            | Medium temperature (continuous)          | -20 110 Grader Celsius |
| Reducing                                | ×                                 | Maks. Driftstryk ved 20 ° C              | 16 Bar                 |
| excentrisk                              | ×                                 |                                          |                        |
| Systemorienteret                        | ✓                                 |                                          |                        |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 65                             |                                          |                        |
| Tilslutning 1                           | Trykmuffe                         |                                          |                        |
| Contour code connection 1               | M                                 |                                          |                        |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | 3" (80)                           |                                          |                        |
| Tilslutning 2                           | Udvendig gevind konisk gas (BSPT) |                                          |                        |
| Konturkode                              | M                                 |                                          |                        |
| Main colour fitting                     | Kobber                            |                                          |                        |
| Flange kompressionstrin                 | PN 16                             |                                          |                        |
| Flange pressure rating (PN)             | PN 16                             |                                          |                        |
| Tætningsmateriale                       | EPDM                              |                                          |                        |
| Med bufferstop                          | ✓                                 |                                          |                        |
| Høj trækstyrke                          | ✓                                 |                                          |                        |
| Gas optagelse QA                        | ×                                 |                                          |                        |
| KIWA certificeret                       | ×                                 |                                          |                        |
| Med termisk isolering                   | ×                                 |                                          |                        |
| Med pakning                             | ×                                 |                                          |                        |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| VdS kvalitetsmærke                    | × |
| Loft                                  | × |
| With connection indicator             | × |
| Med afløb                             | × |
| Med afluftning                        | × |
| FM kvalitetsmærke                     | × |
| LPCB kvalitetsmærke                   | × |
| ULC kvalitetsmærke                    | × |
| DIN-CERTCO certificate                | × |
| UL kvalitetsmærke                     | × |
| VdS quality mark                      | × |
| With approval for TÜV                 | × |
| DVGW quality mark for gas             | × |
| DVGW quality mark for water           | ✓ |
| Certified according to NF 545         | × |
| KIWA certified                        | × |
| Gastec QA mark                        | × |
| KOMO certified                        | × |
| Gastec QA - AR 214 (H2)               | × |
| Type approval according to<br>BBR/EKS | × |