


VSH XPress Kobber lige kobling FF 12xRp3/8

VSH XPress 6270G er en lige overgang lavet af rødgods med en press og muffegevindende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til alle tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: Stopkant for rørende. • Forsynet med alle relevante godkendelser. • Leak Before Press funktion. • Tydelig identifikation på fitting af materiale og dimension.

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 4801269

Type 6270G

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Bronze	Udvendig rørdiametertilslutning 1	12 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuSn5Zn5Pb2	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,3 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	17,2 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Længde	20 Millimetre
Materialetilslutning 2	Bronze	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuSn5Zn5Pb2	Tilslutningslængde 1	17 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Arbejds længdetilslutning 1	0 Millimetre
Form	Lige	Tilslutningslængde 2	13,7 Millimetre
Model	1-part	Arbejds længdetilslutning 2	6,2 Millimetre
Reducing	✗	Medium temperature (continuous)	-20 110 Grader Celsius
excentrisk	✗	Maks. Drifttryk ved 20 ° C	16 Bar
Systemorienteret	✓		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 10		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	3/8" (10)		
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Konturkode	M		
Main colour fitting	Kobber		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✓		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		

VdS kvalitetsmærke	✗
Loft	✗
With connection indicator	✗
Med afløb	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗