


## VSH XPress Kobber lige kobling FF 42xRp1 1/4

VSH XPress 6270G er en lige overgang lavet af rødgods med en press og muffegevindende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til alle tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: Stopkant for rørende. • Forsynet med alle relevante godkendelser. • Leak Before Press funktion. • Tydelig identifikation på fitting af materiale og dimension.

### Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



**Nummer 4801412**

Type 6270G

## Produkteigenschaften

|                                         |                                                            |                                          |                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Bronze                                                     | Udvendig rørdiametertilslutning 1        | 42 Millimetre          |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | CuSn5Zn5Pb2                                                | Vægtykkelse, tilslutning 1               | 1,4 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Ubehandlet                                                 | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 42,4 Millimetre        |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Ubehandlet                                                 | Længde                                   | 47 Millimetre          |
| Materialetilslutning 2                  | Bronze                                                     | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -20 Grader Celsius     |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | CuSn5Zn5Pb2                                                | Tilslutningslængde 1                     | 30 Millimetre          |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Ubehandlet                                                 | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 110 Grader Celsius     |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Ubehandlet                                                 | Arbejds længdetilslutning 1              | 0 Millimetre           |
| Form                                    | Lige                                                       | Tilslutningslængde 2                     | 22 Millimetre          |
| Model                                   | 1-part                                                     | Arbejds længdetilslutning 2              | 8 Millimetre           |
| Reducing                                | ✓                                                          | Medium temperature (continuous)          | -20 110 Grader Celsius |
| excentrisk                              | ✗                                                          | Maks. Drifttryk ved 20 ° C               | 16 Bar                 |
| Systemorienteret                        | ✓                                                          |                                          |                        |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 40                                                      |                                          |                        |
| Tilslutning 1                           | Trykmuffe                                                  |                                          |                        |
| Contour code connection 1               | M                                                          |                                          |                        |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | 1 1/4" (32)                                                |                                          |                        |
| Tilslutning 2                           | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                          |                        |
| Konturkode                              | M                                                          |                                          |                        |
| Main colour fitting                     | Kobber                                                     |                                          |                        |
| Flange kompressionstrin                 | PN 16                                                      |                                          |                        |
| Flange pressure rating (PN)             | PN 16                                                      |                                          |                        |
| Tætningsmateriale                       | EPDM                                                       |                                          |                        |
| Med bufferstop                          | ✓                                                          |                                          |                        |
| Høj trækstyrke                          | ✓                                                          |                                          |                        |
| Gas optagelse QA                        | ✗                                                          |                                          |                        |
| KIWA certificeret                       | ✓                                                          |                                          |                        |
| Med termisk isolering                   | ✗                                                          |                                          |                        |
| Med pakning                             | ✗                                                          |                                          |                        |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| VdS kvalitetsmærke                 | ✗ |
| Loft                               | ✗ |
| With connection indicator          | ✗ |
| Med afløb                          | ✗ |
| Med afluftning                     | ✗ |
| FM kvalitetsmærke                  | ✗ |
| LPCB kvalitetsmærke                | ✗ |
| ULC kvalitetsmærke                 | ✗ |
| DIN-CERTCO certificate             | ✗ |
| UL kvalitetsmærke                  | ✗ |
| VdS quality mark                   | ✗ |
| With approval for TÜV              | ✗ |
| DVGW quality mark for gas          | ✗ |
| DVGW quality mark for water        | ✓ |
| Certified according to NF 545      | ✗ |
| KIWA certified                     | ✓ |
| Gastec QA mark                     | ✗ |
| KOMO certified                     | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)            | ✗ |
| Type approval according to BBR/EKS | ✗ |