


## VSH XPress Kobber T-stykke FFF 18

VSH XPress 7130 er et kobber Tee' med 3 x presseende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • indstiksstop: stopkant for rørende • Forsynet med alle relevante godkendelser • Læk før tryk-funktion • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

### Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



**Nummer 4801610**

Type 7130

## Produkteigenschaften

|                                         |                 |                                          |                        |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Kobber          | Angle                                    | 90 Degrees             |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | Cu-DHP (CW024A) | Udvendig rørdiametertilslutning 1        | 18 Millimetre          |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Ubehandlet      | Vægtykkelse, tilslutning 1               | 1,4 Millimetre         |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Ubehandlet      | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 18 Millimetre          |
| Materialetilslutning 2                  | Kobber          | Vægtykkelse, tilslutning 2               | 1,4 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Ubehandlet      | Ekstern rørdiameter af tilslutning 3     | 18 Millimetre          |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Ubehandlet      | Vægtykkelse, tilslutning 3               | 1,4 Millimetre         |
| Materialetilslutning 3                  | Kobber          | Tilslutningslængde 1                     | 34 Millimetre          |
| Materialekvalitetstilslutning 3         | Cu-DHP (CW024A) | Arbejdslængdetilslutning 1               | 14 Millimetre          |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 3      | Ubehandlet      | Tilslutningslængde 2                     | 34 Millimetre          |
| Overfladebehandlingstilslutning 3       | Ubehandlet      | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -20 Grader Celsius     |
| Model                                   | T-stykke        | Arbejdslængdetilslutning 2               | 14 Millimetre          |
| Reducing                                | ×               | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 110 Grader Celsius     |
| Multi-del                               | ×               | Længde på tilslutning 3                  | 34 Millimetre          |
| Systemorienteret                        | ✓               | Arbejdslængdetilslutning 3               | 14 Millimetre          |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 15           | Maks. Driftstryk ved 20 ° C              | 16 Bar                 |
| Tilslutning 1                           | Trykmuffe       | Medium temperature (continuous)          | -20 110 Grader Celsius |
| Contour code connection 1               | M               |                                          |                        |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 15           |                                          |                        |
| Tilslutning 2                           | Trykmuffe       |                                          |                        |
| Contour code connection 2               | M               |                                          |                        |
| Nominel indre diameter af forbindelse 3 | DN 15           |                                          |                        |
| Konturkode                              | M               |                                          |                        |
| Tilslutning 3                           | Trykmuffe       |                                          |                        |
| Contour code connection 3               | M               |                                          |                        |
| Flange kompressionstrin                 | PN 16           |                                          |                        |
| Tætningsmateriale                       | EPDM            |                                          |                        |
| Main colour fitting                     | Kobber          |                                          |                        |
| Høj trækstyrke                          | ✓               |                                          |                        |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Gas optagelse QA                   | ✗ |
| Med pakning                        | ✗ |
| KIWA certificeret                  | ✓ |
| Med afluftning                     | ✗ |
| Med termisk isolering              | ✗ |
| Med bufferstop                     | ✓ |
| VdS kvalitetsmærke                 | ✗ |
| Loft                               | ✗ |
| With connection indicator          | ✗ |
| FM kvalitetsmærke                  | ✗ |
| LPCB kvalitetsmærke                | ✗ |
| ULC kvalitetsmærke                 | ✗ |
| DIN-CERTCO certificate             | ✗ |
| UL kvalitetsmærke                  | ✗ |
| VdS quality mark                   | ✗ |
| With approval for TÜV              | ✗ |
| DVGW quality mark for gas          | ✗ |
| DVGW quality mark for water        | ✓ |
| KIWA certified                     | ✓ |
| Gastec QA mark                     | ✗ |
| KOMO certified                     | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)            | ✗ |
| Type approval according to BBR/EKS | ✗ |