


VSH XPress Kobber T-stykke FFF 88,9

VSH XPress 7130 er et kobber Tee' med 3 x presseende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • indstiksstop: stopkant for rørende • Forsynet med alle relevante godkendelser • Læk før tryk-funktion • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 4801698

Type 7130

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Kobber	Angle	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	Cu-DHP (CW024A)	Udvendig rørdiametertilslutning 1	88,9 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 1	2 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	88,9 Millimetre
Materialetilslutning 2	Kobber	Vægtykkelse, tilslutning 2	2 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	88,9 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 3	2 Millimetre
Materialetilslutning 3	Kobber	Tilslutningslængde 1	162 Millimetre
Materialekvalitetstilslutning 3	Cu-DHP (CW024A)	Arbejdslængdetilslutning 1	100 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Ubehandlet	Tilslutningslængde 2	162 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 3	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Model	T-stykke	Arbejdslængdetilslutning 2	100 Millimetre
Reducing	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Multi-del	×	Længde på tilslutning 3	162 Millimetre
Systemorienteret	✓	Arbejdslængdetilslutning 3	100 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 80	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Tilslutning 1	Trykmuffe	Medium temperature (continuous)	-20 110 Grader Celsius
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 80		
Tilslutning 2	Trykmuffe		
Contour code connection 2	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 80		
Konturkode	M		
Tilslutning 3	Trykmuffe		
Contour code connection 3	M		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Main colour fitting	Kobber		
Høj trækstyrke	✓		

Gas optagelse QA	×
Med pakning	×
KIWA certificeret	×
Med afluftning	×
Med termisk isolering	×
Med bufferstop	✓
VdS kvalitetsmærke	×
Loft	×
With connection indicator	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	✓
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×