


VSH XPress Kobber reducerat T-stykke FFF 28x22x22

VSH XPress 7127 er et reduceret kobber Tee' med 3 x presseende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress giver et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • indstiksstop: stopkant for rørende • Forsynet med alle relevante godkendelser • Læk før tryk-funktion • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 4801918

Type 7127

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Kobber	Angle	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	Cu-DHP (CW024A)	Udvendig rørdiametertilslutning 1	28 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,4 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	22 Millimetre
Materialetilslutning 2	Kobber	Vægtykkelse, tilslutning 2	1,4 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	22 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 3	1,4 Millimetre
Materialetilslutning 3	Kobber	Tilslutningslængde 1	42 Millimetre
Materialekvalitetstilslutning 3	Cu-DHP (CW024A)	Arbejdslængdetilslutning 1	19 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Ubehandlet	Tilslutningslængde 2	41 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 3	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Model	T-stykke	Arbejdslængdetilslutning 2	20 Millimetre
Reducing	✓	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Multi-del	✗	Længde på tilslutning 3	49 Millimetre
Systemorienteret	✓	Arbejdslængdetilslutning 3	28 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 25	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Tilslutning 1	Trykmuffe	Medium temperature (continuous)	-20 110 Grader Celsius
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 20		
Tilslutning 2	Trykmuffe		
Contour code connection 2	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 20		
Konturkode	M		
Tilslutning 3	Trykmuffe		
Contour code connection 3	M		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Main colour fitting	Kobber		
Høj trækstyrke	✓		

Gas optagelse QA	✗
Med pakning	✗
KIWA certificeret	✓
Med afluftning	✗
Med termisk isolering	✗
Med bufferstop	✓
VdS kvalitetsmærke	✗
Loft	✗
With connection indicator	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗