VSH XPress Kobber slutmuffe F 108

VSH XPress 7301 er en kobber slutmuffe med en presse ende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Press-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer **4803040**
Type 7301

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Kobber
Materialekvalitetsforbindelse 1	Cu-DHP (CW024A)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet
Systemorienteret	✔
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 100
Tilslutning 1	Trykmuffe
Konturkode	M
Tætningsmateriale	EPDM
Main colour fitting	Kobber
Med pakning	✖
Med afluftning	✖
KIWA certificeret	✖
Gas optagelse QA	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖
FM kvalitetsmærke	✖
VdS kvalitetsmærke	✖
UL kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✔
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖

Udvendig rørdiametertilslutning 1	108 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 1	2,2 Millimetre
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Tilslutningslængde 1	67 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 1	2 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Medium temperature (continuous)	-20|110 Grader Celsius

Type approval according to BBR/EKS	✖