


VSH XPress Kobber Gas bøjning 90° FF 42

VSH XPress G7002A er en kobber 90° bøjning med 2 x press, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og markering på fittingen sikrer en klar identifikation af systemet. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til enhver tænkelig anvendelse. • sikrer installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • indstiksstop: stopkant for rørende • Forsynet med alle relevante godkendelser • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

Produktanwendung:

Naturgas, Hydrogen (H2)



Nummer 4803887

Type G7002A

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Kobber	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	Cu-DHP (CW024A)	Bow range	50 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	42 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Vægttykkelse, tilslutning 1	1,4 Millimetre
Materialetilslutning 2	Kobber	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	42 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Vægttykkelse, tilslutning 2	1,4 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Længde	50 Millimetre
Form	Bøje	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Model	1-part	Tilslutningslængde 1	80 Millimetre
Reducing	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	70 Grader Celsius
excentrisk	×	Arbejdslængdetilslutning 1	50 Millimetre
Systemorienteret	✓	Tilslutningslængde 2	80 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 40	Arbejdslængdetilslutning 2	50 Millimetre
Tilslutning 1	Trykmuffe	Medium temperature (continuous)	-20 70 Grader Celsius
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 40		
Tilslutning 2	Trykmuffe		
Konturkode	M		
Contour code connection 2	M		
Main colour fitting	Kobber		
Tætningsmateriale	Nitrile rubber (NBR)		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✓		
KIWA certificeret	×		
Med termisk isolering	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	×		

With connection indicator	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✓
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✓
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✓
Type approval according to BBR/EKS	✗