


## VSH XPress Kobber Gas bøjning 45° FØ 18

VSH XPress G7040 er en kobber 45° bøjning med en press og et indstiksende, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og markering på fittingen sikrer en klar identifikation af systemet. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til enhver tænkelig anvendelse. • sikrer installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • indstiksstop: stopkant for rørende • Forsynet med alle relevante godkendelser • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

### Produktanwendung:

Naturgas, Hydrogen (H2)



**Nummer 4803911**

Type G7040

## Produkteigenschaften

|                                         |                      |                                          |                       |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Kobber               | Vinkel på bue                            | 45 Degrees            |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | Cu-DHP (CW024A)      | Bow range                                | 22 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Ubehandlet           | Udvendig rørdiameter tilslutning 1       | 18 Millimetre         |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Ubehandlet           | Vægttykkelse, tilslutning 1              | 1,4 Millimetre        |
| Materialetilslutning 2                  | Kobber               | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 18 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Ubehandlet           | Længde                                   | 25 Millimetre         |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Ubehandlet           | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -20 Grader Celsius    |
| Form                                    | Bøje                 | Tilslutningslængde 1                     | 29 Millimetre         |
| Model                                   | 1-part               | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 70 Grader Celsius     |
| Reducing                                | ✗                    | Arbejdslængdetilslutning 1               | 9 Millimetre          |
| excentrisk                              | ✗                    | Tilslutningslængde 2                     | 39 Millimetre         |
| Systemorienteret                        | ✓                    | Arbejdslængdetilslutning 2               | 19 Millimetre         |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 15                | Medium temperature (continuous)          | -20 70 Grader Celsius |
| Tilslutning 1                           | Trykmuffe            |                                          |                       |
| Contour code connection 1               | M                    |                                          |                       |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 15                |                                          |                       |
| Tilslutning 2                           | Soldered end         |                                          |                       |
| Konturkode                              | M                    |                                          |                       |
| Main colour fitting                     | Kobber               |                                          |                       |
| Tætningsmateriale                       | Nitrile rubber (NBR) |                                          |                       |
| Med bufferstop                          | ✓                    |                                          |                       |
| Høj trækstyrke                          | ✓                    |                                          |                       |
| Gas optagelse QA                        | ✓                    |                                          |                       |
| KIWA certificeret                       | ✗                    |                                          |                       |
| Med termisk isolering                   | ✗                    |                                          |                       |
| Med pakning                             | ✗                    |                                          |                       |
| VdS kvalitetsmærke                      | ✗                    |                                          |                       |
| Loft                                    | ✗                    |                                          |                       |
| With connection indicator               | ✗                    |                                          |                       |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Med afluftning                     | ✗ |
| FM kvalitetsmærke                  | ✗ |
| LPCB kvalitetsmærke                | ✗ |
| ULC kvalitetsmærke                 | ✗ |
| DIN-CERTCO certificate             | ✗ |
| UL kvalitetsmærke                  | ✗ |
| VdS quality mark                   | ✗ |
| With approval for TÜV              | ✗ |
| DVGW quality mark for gas          | ✓ |
| DVGW quality mark for water        | ✗ |
| Certified according to NF 545      | ✗ |
| KIWA certified                     | ✗ |
| Gastec QA mark                     | ✓ |
| KOMO certified                     | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)            | ✓ |
| Type approval according to BBR/EKS | ✗ |