# VSH XPress Kobber Gas slutmuffe F 15

VSH XPress G7301 er en kobber slutmuffe med press, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og markering på fittingen sikrer en klar identifikation af systemet. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til enhver tænkelig anvendelse. • sikrere installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • indstiksstop: stopkant for rørende • Forsynet med alle relevante godkendelser • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

**Produktanwendung:**
Naturgas, Hydrogen (H2)




**Nummer** **4804571**
Type G7301

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Kobber |
| Materialekvalitetsforbindelse 1 | Cu-DHP (CW024A) |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Ubehandlet |
| Overfladebehandlingstilslutning 1 | Ubehandlet |
| Systemorienteret | ✔ |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 12 |
| Tilslutning 1 | Trykmuffe |
| Konturkode | M |
| Tætningsmateriale | Nitrile rubber (NBR) |
| Main colour fitting | Kobber |
| Med pakning | ✖ |
| Med afluftning | ✖ |
| KIWA certificeret | ✖ |
| Gas optagelse QA | ✔ |
| Loft | ✖ |
| With connection indicator | ✖ |
| FM kvalitetsmærke | ✖ |
| VdS kvalitetsmærke | ✖ |
| UL kvalitetsmærke | ✖ |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ |
| ULC kvalitetsmærke | ✖ |
| DIN-CERTCO certificate | ✖ |
| VdS quality mark | ✖ |
| With approval for TÜV | ✖ |
| DVGW quality mark for gas | ✔ |
| DVGW quality mark for water | ✖ |
| KIWA certified | ✖ |
| Gastec QA mark | ✔ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✔ |

| | |
|---|---|
| Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 15 Millimetre |
| Vægtykkelse, tilslutning 1 | 1,3 Millimetre |
| Tilslutningslængde 1 | 20 Millimetre |
| Arbejdslængdetilslutning 1 | 2 Millimetre |
| Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | -20 Grader Celsius |
| Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig | 70 Grader Celsius |
| Medium temperature (continuous) | -20\|70 Grader Celsius |

| | |
|---|---|
| Type approval according to BBR/EKS | ✖ |