VSH XPress Kobber Gas slutmuffe F 35

VSH XPress G7301 er en kobber slutmuffe med press, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og markering på fittingen sikrer en klar identifikation af systemet. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til enhver tænkelig anvendelse. • sikrere installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • indstiksstop: stopkant for rørende • Forsynet med alle relevante godkendelser • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

Produktanwendung:
Naturgas, Hydrogen (H2)



Nummer **4804613**
Type G7301

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Kobber
Materialekvalitetsforbindelse 1	Cu-DHP (CW024A)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet
Systemorienteret	✔
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 32
Tilslutning 1	Trykmuffe
Konturkode	M
Tætningsmateriale	Nitrile rubber (NBR)
Main colour fitting	Kobber
Med pakning	✖
Med afluftning	✖
KIWA certificeret	✖
Gas optagelse QA	✔
Loft	✖
With connection indicator	✖
FM kvalitetsmærke	✖
VdS kvalitetsmærke	✖
UL kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✔
DVGW quality mark for water	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✔
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✔

Udvendig rørdiametertilslutning 1	35 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 1	1,4 Millimetre
Tilslutningslængde 1	26 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 1	2 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	70 Grader Celsius
Medium temperature (continuous)	-20|70 Grader Celsius

Type approval according to BBR/EKS	✖