

VSH XPress Kobber Gas vinkeladapter 90° FF 28xRp1

VSH XPress G6090G er en kobber 90° vinkeladapter med en press og et muffegevind, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og markering på fittingen sikrer en klar identifikation af systemet. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til enhver tænkelig anvendelse. • sikrer installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • indstiksstop: stopkant for rørende • Forsynet med alle relevante godkendelser • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

Produktanwendung:

Naturgas, Hydrogen (H2)



Nummer 4804712

Type G6090G

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Bronze	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuSn5Zn5Pb2	Bow range	33,6 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	28 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Vægttykkelse, tilslutning 1	1,4 Millimetre
Materialetilslutning 2	Bronze	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	33,7 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuSn5Zn5Pb2	Længde	40 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	73 Millimetre
Form	Bøje	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	70 Grader Celsius
Model	1-part	Arbejdslængdetilslutning 1	50 Millimetre
Reducing	✗	Tilslutningslængde 2	37 Millimetre
excentrisk	✗	Arbejdslængdetilslutning 2	18 Millimetre
Systemorienteret	✓	Medium temperature (continuous)	-20 70 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 25		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	1" (25)		
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Konturkode	M		
Main colour fitting	Kobber		
Tætningsmateriale	Nitrile rubber (NBR)		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✓		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		

Loft	✗
With connection indicator	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✓
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✓
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✓
Type approval according to BBR/EKS	✗