


## VSH XPress Kobber Gas T-stykke med gevind FFF 35xRp1x35

VSH XPress G6130G er et kobber Tee' med 2 x press og et muffegevind, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og markering på fittingen sikrer en klar identifikation af systemet. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til enhver tænkelig anvendelse. • sikrere installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • indstiksstop: stopkant for rørende • Forsynet med alle relevante godkendelser • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

### Produktanwendung:

Naturgas, Hydrogen (H2)



Nummer 4804901

Type G6130G

## Produkteigenschaften

|                                         |                                                            |                                          |                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Bronze                                                     | Angle                                    | 90 Degrees            |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | CuSn5Zn5Pb2                                                | Udvendig rørdiametertilslutning 1        | 35 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Ubehandlet                                                 | Vægtykkelse, tilslutning 1               | 1,4 Millimetre        |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Ubehandlet                                                 | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 26,9 Millimetre       |
| Materialetilslutning 2                  | Bronze                                                     | Ekstern rørdiameter af tilslutning 3     | 35 Millimetre         |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | CuSn5Zn5Pb2                                                | Vægtykkelse, tilslutning 3               | 1,4 Millimetre        |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Ubehandlet                                                 | Tilslutningslængde 1                     | 50 Millimetre         |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Ubehandlet                                                 | Arbejdslængdetilslutning 1               | 24 Millimetre         |
| Materialetilslutning 3                  | Bronze                                                     | Tilslutningslængde 2                     | 34 Millimetre         |
| Materialekvalitetstilslutning 3         | CuSn5Zn5Pb2                                                | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -20 Grader Celsius    |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 3      | Ubehandlet                                                 | Arbejdslængdetilslutning 2               | 14 Millimetre         |
| Overfladebehandlingstilslutning 3       | Ubehandlet                                                 | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 70 Grader Celsius     |
| Model                                   | T-stykke                                                   | Længde på tilslutning 3                  | 50 Millimetre         |
| Reducing                                | ✓                                                          | Arbejdslængdetilslutning 3               | 24 Millimetre         |
| Multi-del                               | ✗                                                          | Medium temperature (continuous)          | -20 70 Grader Celsius |
| Systemorienteret                        | ✓                                                          |                                          |                       |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 32                                                      |                                          |                       |
| Tilslutning 1                           | Trykmuffe                                                  |                                          |                       |
| Contour code connection 1               | M                                                          |                                          |                       |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | 3/4" (20)                                                  |                                          |                       |
| Tilslutning 2                           | Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                          |                       |
| Nominel indre diameter af forbindelse 3 | DN 32                                                      |                                          |                       |
| Konturkode                              | M                                                          |                                          |                       |
| Tilslutning 3                           | Trykmuffe                                                  |                                          |                       |
| Contour code connection 3               | M                                                          |                                          |                       |
| Tætningsmateriale                       | Nitrile rubber (NBR)                                       |                                          |                       |
| Main colour fitting                     | Kobber                                                     |                                          |                       |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Høj trækstyrke                        | ✓ |
| Gas optagelse QA                      | ✓ |
| Med pakning                           | ✗ |
| KIWA certificeret                     | ✗ |
| Med afluftning                        | ✗ |
| Med termisk isolering                 | ✗ |
| Med bufferstop                        | ✓ |
| VdS kvalitetsmærke                    | ✗ |
| Loft                                  | ✗ |
| With connection indicator             | ✗ |
| FM kvalitetsmærke                     | ✗ |
| LPCB kvalitetsmærke                   | ✗ |
| ULC kvalitetsmærke                    | ✗ |
| DIN-CERTCO certificate                | ✗ |
| UL kvalitetsmærke                     | ✗ |
| VdS quality mark                      | ✗ |
| With approval for TÜV                 | ✗ |
| DVGW quality mark for gas             | ✓ |
| DVGW quality mark for water           | ✗ |
| KIWA certified                        | ✗ |
| Gastec QA mark                        | ✓ |
| KOMO certified                        | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)               | ✓ |
| Type approval according to<br>BBR/EKS | ✗ |