


VSH XPress Kobber Gas T-stykke med gevind FFF 42xRp1/2x42

VSH XPress G6130G er et kobber Tee' med 2 x press og et muffegevind, der kan anvendes til gas. Den gule O-ring og markering på fittingen sikrer en klar identifikation af systemet. VSH XPress giver et komplet rørsystem velegnet til enhver tænkelig anvendelse. • sikrere installation på grund af ingen åben ild eller varme påkrævet • indstiksstop: stopkant for rørende • Forsynet med alle relevante godkendelser • tydelig identifikation ved montering af materiale og dimension

Produktanwendung:

Naturgas, Hydrogen (H2)



Nummer 4804910

Type G6130G

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Bronze	Angle	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	CuSn5Zn5Pb2	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	42 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,4 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Materialetilslutning 2	Bronze	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	42 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	CuSn5Zn5Pb2	Vægtykkelse, tilslutning 3	1,4 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	57 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	27 Millimetre
Materialetilslutning 3	Bronze	Tilslutningslængde 2	38 Millimetre
Materialekvalitetstilslutning 3	CuSn5Zn5Pb2	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 2	23 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 3	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	70 Grader Celsius
Model	T-stykke	Længde på tilslutning 3	57 Millimetre
Reducing	✓	Arbejdslængdetilslutning 3	27 Millimetre
Multi-del	✗	Medium temperature (continuous)	-20 70 Grader Celsius
Systemorienteret	✓		
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 40		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominal indre diameter af forbindelse 2	½" (15)		
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Nominal indre diameter af forbindelse 3	DN 40		
Konturkode	M		
Tilslutning 3	Trykmuffe		
Contour code connection 3	M		
Tætningsmateriale	Nitrile rubber (NBR)		
Main colour fitting	Kobber		

Høj trækstyrke	✓
Gas optagelse QA	✓
Med pakning	✗
KIWA certificeret	✗
Med afluftning	✗
Med termisk isolering	✗
Med bufferstop	✓
VdS kvalitetsmærke	✗
Loft	✗
With connection indicator	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✓
DVGW quality mark for water	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✓
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✓
Type approval according to BBR/EKS	✗