VSH XPress Kobber slutmuffe F 88,9

VSH XPress 7301 er en kobber slutmuffe med en presse ende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Press-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer **4806351**
Type 7301

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Kobber	Udvendig rørdiametertilslutning 1	88,9 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	Cu-DHP (CW024A)	Vægtykkelse, tilslutning 1	2 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	64 Millimetre
Systemorienteret	✔	Arbejdslængdetilslutning 1	2 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 80	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-20 Grader Celsius
Tilslutning 1	Trykmuffe	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Konturkode	M	Medium temperature (continuous)	-20|110 Grader Celsius
Tætningsmateriale	EPDM		
Main colour fitting	Kobber		
Med pakning	✖		
Med afluftning	✖		
KIWA certificeret	✖		
Gas optagelse QA	✖		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		
FM kvalitetsmærke	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
UL kvalitetsmærke	✖		
LPCB kvalitetsmærke	✖		
ULC kvalitetsmærke	✖		
DIN-CERTCO certificate	✖		
VdS quality mark	✖		
With approval for TÜV	✖		
DVGW quality mark for gas	✖		
DVGW quality mark for water	✔		
KIWA certified	✖		
Gastec QA mark	✖		
KOMO certified	✖		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖		

Type approval according to BBR/EKS	✖