

VSH XPress Rustfrit rørbøjning 60° ØØ 28

VSH XPress RF R2724 er en 60° bøjning i rustfrit stål med 2 x indstiksender. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Damp, Trykluft, Solenergi, Sprinkler, Tør brandledning, Vacuum



Nummer 6190184

Type R2724

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Vinkel på bue	60 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Bow range	34 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	28 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	28 Millimetre
Materialetilslutning 2	Rustfri stål	Længde	76 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	63 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Form	Bøje	Arbejdslængdetilslutning 1	40 Millimetre
Model	1-part	Tilslutningslængde 2	121 Millimetre
Reducing	✗	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
excentrisk	✗	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Systemorienteret	✓		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 25		
Tilslutning 1	Soldered end		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 25		
Tilslutning 2	Soldered end		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Med bufferstop	✗		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✓		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✓		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		

Med afløb	×
Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	✓
LPCB kvalitetsmærke	✓
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×