
# VSH XPress Rustfrit overgangsflange PN10/16 M 22 DN20

VSH XPress RF R2726 er en PN16 flange i rustfrit stål med press og DIN flange. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

**Produktanwendung:**

Drikkevand, Varme, Køl, Damp, Trykluft, Solenergi, Sprinkler, Tør brandledningen, Vacuum






**Nummer** **6190778**
Type R2726

## Produkteigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Rustfri stål | Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 22 Millimetre |
| Materialekvalitetsforbindelse 1 | Rustfrit stål 316 L (1.4404) | Vægtykkelse, tilslutning 1 | 1,5 Millimetre |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Ubehandlet | Længde | 59 Millimetre |
| Overfladebehandlingstilslutning 1 | Ubehandlet | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | -35 Grader Celsius |
| Materialetilslutning 2 | Rustfri stål | Tilslutningslængde 1 | 45 Millimetre |
| Materialekvalitetsforbindelse 2 | Rustfrit stål 316 L (1.4404) | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig | 135 Grader Celsius |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2 | Ubehandlet | Arbejdslængdetilslutning 1 | 24 Millimetre |
| Overfladebehandlingstilslutning 2 | Ubehandlet | Tilslutningslængde 2 | 14 Millimetre |
| Form | Lige | Medium temperature (continuous) | -35\|135 Grader Celsius |
| Model | 1-part | Maks. Driftstryk ved 20 ° C | 16 Bar |
| Reducing | ✖ | | |
| excentrisk | ✖ | | |
| Systemorienteret | ✔ | | |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 20 | | |
| Tilslutning 1 | Trykmuffe | | |
| Contour code connection 1 | M | | |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 20 | | |
| Tilslutning 2 | Flange | | |
| Konturkode | M | | |
| Main colour fitting | Grå | | |
| Flange standard | DIN | | |
| Flange kompressionstrin | PN 16 | | |
| Flange pressure rating (PN) | PN 16 | | |
| Tætningsmateriale | EPDM | | |
| Med bufferstop | ✔ | | |
| Høj trækstyrke | ✔ | | |
| Gas optagelse QA | ✖ | | |
| KIWA certificeret | ✔ | | |
| Med termisk isolering | ✖ | | |

| | |
|---|---|
| Med pakning | ✖ |
| VdS kvalitetsmærke | ✔ |
| Loft | ✖ |
| With connection indicator | ✖ |
| Med afløb | ✖ |
| Med afluftning | ✖ |
| FM kvalitetsmærke | ✔ |
| LPCB kvalitetsmærke | ✔ |
| ULC kvalitetsmærke | ✖ |
| DIN-CERTCO certificate | ✖ |
| UL kvalitetsmærke | ✖ |
| VdS quality mark | ✔ |
| With approval for TÜV | ✖ |
| DVGW quality mark for gas | ✖ |
| DVGW quality mark for water | ✔ |
| Certified according to NF 545 | ✖ |
| KIWA certified | ✔ |
| Gastec QA mark | ✖ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ |
| Type approval according to BBR/EKS | ✖ |