


## VSH XPress Rustfrit muffe MM 35

VSH XPress RF R2701 er en lige muffe i rustfrit stål muffe med 2 pressender. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

### Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Damp, Trykluft, Solenergi, Sprinkler, Tør brandledning, Vacuum



**Nummer 6190987**

Type R2701

## Produkteigenschaften

|                                         |                              |                                          |                        |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Materialetilslutning 1                  | Rustfrit stål                | Udvendig rørdiameter tilslutning 1       | 35 Millimetre          |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | Rustfrit stål 316 L (1.4404) | Vægtykkelse, tilslutning 1               | 1,5 Millimetre         |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Ubehandlet                   | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2     | 35 Millimetre          |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Ubehandlet                   | Vægtykkelse, tilslutning 2               | 1,5 Millimetre         |
| Materialetilslutning 2                  | Rustfrit stål                | Længde                                   | 62 Millimetre          |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | Rustfrit stål 316 L (1.4404) | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -35 Grader Celsius     |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Ubehandlet                   | Tilslutningslængde 1                     | 30,8 Millimetre        |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Ubehandlet                   | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 135 Grader Celsius     |
| Form                                    | Lige                         | Arbejdslængdetilslutning 1               | 4,8 Millimetre         |
| Model                                   | 1-part                       | Tilslutningslængde 2                     | 30,8 Millimetre        |
| Reducing                                | ×                            | Arbejdslængdetilslutning 2               | 4,8 Millimetre         |
| excentrisk                              | ×                            | Medium temperature (continuous)          | -35 135 Grader Celsius |
| Systemorienteret                        | ✓                            | Maks. Driftstryk ved 20 ° C              | 16 Bar                 |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 32                        |                                          |                        |
| Tilslutning 1                           | Trykmuffe                    |                                          |                        |
| Contour code connection 1               | M                            |                                          |                        |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 32                        |                                          |                        |
| Tilslutning 2                           | Trykmuffe                    |                                          |                        |
| Konturkode                              | M                            |                                          |                        |
| Contour code connection 2               | M                            |                                          |                        |
| Main colour fitting                     | Grå                          |                                          |                        |
| Flange kompressionstrin                 | PN 16                        |                                          |                        |
| Flange pressure rating (PN)             | PN 16                        |                                          |                        |
| Tætningsmateriale                       | EPDM                         |                                          |                        |
| Med bufferstop                          | ✓                            |                                          |                        |
| Høj trækstyrke                          | ✓                            |                                          |                        |
| Gas optagelse QA                        | ×                            |                                          |                        |
| KIWA certificeret                       | ✓                            |                                          |                        |
| Med termisk isolering                   | ×                            |                                          |                        |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Med pakning                        | ✗ |
| VdS kvalitetsmærke                 | ✓ |
| Loft                               | ✗ |
| With connection indicator          | ✗ |
| Med afløb                          | ✗ |
| Med afluftning                     | ✗ |
| FM kvalitetsmærke                  | ✓ |
| LPCB kvalitetsmærke                | ✓ |
| ULC kvalitetsmærke                 | ✗ |
| DIN-CERTCO certificate             | ✗ |
| UL kvalitetsmærke                  | ✗ |
| VdS quality mark                   | ✓ |
| With approval for TÜV              | ✗ |
| DVGW quality mark for gas          | ✗ |
| DVGW quality mark for water        | ✓ |
| Certified according to NF 545      | ✗ |
| KIWA certified                     | ✓ |
| Gastec QA mark                     | ✗ |
| KOMO certified                     | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)            | ✗ |
| Type approval according to BBR/EKS | ✗ |