


VSH XPress Rustfrit slutmuffe M 28

VSH XPress RF R2729 er en slutmuffe i rustfrit stål med pressende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Damp, Trykluft, Solenergi, Sprinkler, Tør brandledning, Vacuum



Nummer 6191042

Type R2729

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	28 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Vægttykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	26,1 Millimetre
Systemorienteret	✓	Arbejdslængdetilslutning 1	3,1 Millimetre
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 25	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Tilslutning 1	Trykmuffe	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Konturkode	M	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Tætningsmateriale	EPDM		
Main colour fitting	Grå		
Med pakning	×		
Med afløb	×		
Med afluftning	×		
KIWA certificeret	✓		
Gas optagelse QA	×		
Loft	×		
With connection indicator	×		
FM kvalitetsmærke	✓		
VdS kvalitetsmærke	✓		
UL kvalitetsmærke	×		
LPCB kvalitetsmærke	✓		
ULC kvalitetsmærke	×		
DIN-CERTCO certificate	×		
VdS quality mark	✓		
With approval for TÜV	×		
DVGW quality mark for gas	×		
DVGW quality mark for water	✓		
KIWA certified	✓		
Gastec QA mark	×		
KOMO certified	×		

Gastec QA - AR 214 (H2)	✕
Type approval according to BBR/EKS	✕