VSH XPress Rustfrit reduktion MØ 15X22

VSH XPress RF R2707 er en lige reduktion i rustfrit stål med press og indstiksende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:
Drikkevand, Varme, Køl, Damp, Trykluft, Solenergi, Vacuum





Nummer **6191130**
Type R2707

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål	Udvendig rørdiametertilslutning 1	22 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	15 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Vægtykkelse, tilslutning 2	1,5 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Længde	61 Millimetre
Materialetilslutning 2	Rustfri stål	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Tilslutningslængde 1	33 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	135 Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængdetilslutning 1	12 Millimetre
Form	Lige	Tilslutningslængde 2	27,5 Millimetre
Model	1-part	Arbejdslængdetilslutning 2	7,5 Millimetre
Reducing	✔	Medium temperature (continuous)	-35|135 Grader Celsius
excentrisk	✖	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Systemorienteret	✔		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 20		
Tilslutning 1	Soldered end		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 12		
Tilslutning 2	Trykmuffe		
Contour code connection 2	M		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✔		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✔		
Med termisk isolering	✖		
Med pakning	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
Loft	✖		

With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✔
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✔
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖