VSH XPress Rustfrit reduktion MØ 22X28

VSH XPress RF R2707 er en lige reduktion i rustfrit stål med press og indstiksende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Damp, Trykluft, Solenergi, Sprinkler, Tør brandledningen, Vacuum





Nummer **6191174**
Type R2707

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfri stål
Materialekvalitetsforbindelse 1	Rustfrit stål 316 L (1.4404)
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet
Materialetilslutning 2	Rustfri stål
Materialekvalitetsforbindelse 2	Rustfrit stål 316 L (1.4404)
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet
Form	Lige
Model	1-part
Reducing	✔
excentrisk	✖
Systemorienteret	✔
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 25
Tilslutning 1	Soldered end
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 20
Tilslutning 2	Trykmuffe
Contour code connection 2	M
Main colour fitting	Grå
Flange kompressionstrin	PN 16
Flange pressure rating (PN)	PN 16
Tætningsmateriale	EPDM
Med bufferstop	✔
Høj trækstyrke	✔
Gas optagelse QA	✖
KIWA certificeret	✔
Med termisk isolering	✖
Med pakning	✖
VdS kvalitetsmærke	✔

Udvendig rørdiametertilslutning 1	28 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	22 Millimetre
Vægtykkelse, tilslutning 2	1,5 Millimetre
Længde	63 Millimetre
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Tilslutningslængde 1	33,9 Millimetre
Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	135 Grader Celsius
Arbejdslængdetilslutning 1	10,9 Millimetre
Tilslutningslængde 2	28,6 Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 2	7,6 Millimetre
Medium temperature (continuous)	-35|135 Grader Celsius
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar

Loft	✖
With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✔
LPCB kvalitetsmærke	✔
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✔
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✔
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✔
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖