


VSH XPress Rustfrit dækvinkel 90° MM 22XRp3/4

VSH XPress RF R2716 er en 90° dækvinkel i rustfrit stål med pressende og gevindmuffe. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Damp, Trykluft, Solenergi, Vacuum



Nummer 6191823

Type R2716

Produkteigenschaften

Boligmateriale	Rustfri stål	Outer pipe diameter connection	22 Millimetre
Housing material	Rustfri stål	Udvendig rørdiameterforbindelse 1	22 Millimetre
Materialekvalitet	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	26,9 Millimetre
Overfladebehandling	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	48,5 Millimetre
Systemorienteret	✓	Arbejdslængdetilslutning 1	27,5 Millimetre
Nominal diameter connection	DN 20	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 20	Tilslutningslængde 2	33 Millimetre
Nominal indre diameter af forbindelse 2	3/4" (20)	Arbejdslængdetilslutning 2	16,7 Millimetre
Tilslutning	Trykmuffe	Length from wall plate	64 Millimetre
Thread size tap connection	3/4"	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
KIWA certificeret	✓	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Gas optagelse QA	✗	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Konturkode	M	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
With connection indicator	✗		
With protective cap	✗		
DVGW quality mark for gas	✗		
DVGW quality mark for water	✓		
KIWA certified	✓		
Gastec QA mark	✗		
KOMO certified	✗		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗		