


VSH XPress Rustfrit forskrunding MN 42XR3/2

VSH XPress RF R2735 er en union i rustfrit stål med press og gevindnippel. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Damp, Trykluft, Solenergi, Sprinkler, Tør brandledning, Vacuum



Nummer 6192219

Type R2735

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Rustfrit stål	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	42 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Vægttykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	48,3 Millimetre
Overfladebehandling tilslutning 1	Ubehandlet	Længde	85 Millimetre
Materialetilslutning 2	Rustfrit stål	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Tilslutningslængde 1	41 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Overfladebehandling tilslutning 2	Ubehandlet	Arbejdslængde tilslutning 1	11 Millimetre
Form	Lige	Tilslutningslængde 2	44,4 Millimetre
Model	3-part	Drejenøgle størrelse	58 Millimetre
Reducing	×	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
excentrisk	×	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Systemorienteret	✓		
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 40		
Tilslutning 1	Trykmuffe		
Contour code connection 1	M		
Nominal indre diameter af forbindelse 2	1½" (40)		
Tilslutning 2	Udvendig gevind konisk gas (BSPT)		
Konturkode	M		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	✓		
Med termisk isolering	×		

Med pakning	✓
VdS kvalitetsmærke	✓
Loft	✗
With connection indicator	✗
Med afløb	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✓
LPCB kvalitetsmærke	✓
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✓
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗