VSH XPress Rustfrit dækvinkel FFF 15xRp1/2x15


VSH XPress RF R2719 er et dækvinkel Tee' i rustfrit stål med 2 x pressender og gevindmuffe. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse.

- Indsæt stop: stopkant til rørende
- forsynet med alle relevante godkendelser
- Leak Before Pressed-funktion
- klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Drikkevand, Varme, Køl, Damp, Trykluft, Solenergi, Vacuum





Nummer **6192285**
Type R2719

Produkteigenschaften

Boligmateriale	Rustfri stål	Outer pipe diameter connection	15 Millimetre
Housing material	Rustfri stål	Udvendig rørdiametertilslutning 1	15 Millimetre
Materialekvalitet	Rustfrit stål 316 L (1.4404)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	21,3 Millimetre
Overfladebehandling	Ubehandlet	Tilslutningslængde 1	35 Millimetre
Form	Continuous straight	Arbejdslængdetilslutning 1	15 Millimetre
Systemorienteret	✔	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Nominal diameter connection	DN 12	Tilslutningslængde 2	28,2 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 12	Arbejdslængdetilslutning 2	13,2 Millimetre
Nominel indre diameter af forbindelse 2	½" (15)	Length from wall plate	41 Millimetre
Tilslutning	Trykmuffe	Længde på tilslutning 3	35 Millimetre
Thread size tap connection	½"	Arbejdslængdetilslutning 3	15 Millimetre
KIWA certificeret	✔	Vægtykkelse, tilslutning 3	1,5 Millimetre
Gas optagelse QA	✖	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Konturkode	M	Medium temperature (continuous)	-35|135 Grader Celsius
With connection indicator	✖	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	135 Grader Celsius
With protective cap	✖	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
DVGW quality mark for gas	✖		
DVGW quality mark for water	✔		
KIWA certified	✔		
Gastec QA mark	✖		
KOMO certified	✖		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖		