


VSH XPress Forzinket bøjning 90° MM 15XRp3/8

VSH XPress FZ C1430 er en 90° bøjning i kulstofstål med pressende og en gevindmuffe ende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Varme, Solenergi, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 6200931

Type C1438

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)	Bow range	18 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	15 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Vægttykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 34.2 (1.0034)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	17,2 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Længde	52 Millimetre
Form	Bøje	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Model	1-part	Tilslutningslængde 1	41 Millimetre
Reducing	✓	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
excentrisk	✗	Arbejdslængdetilslutning 1	21 Millimetre
Systemorienteret	✓	Tilslutningslængde 2	42 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 12	Arbejdslængdetilslutning 2	30,6 Millimetre
Tilslutning 1	Trykmuffe	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Contour code connection 1	M	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Nominel indre diameter af forbindelse 2	3/8" (10)		
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Konturkode	M		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		

Loft	×
With connection indicator	×
Med afløb	×
Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×