

VSH XPress Forzinket bøjning 90° MM 15


VSH XPress FZ C1408 er en 90° bøjning i kulstofstål med 2 pressender. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

VSH XPress FZ C1408 er en 90° bøjning i kulstofstål med 2 pressender. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse.

- Indsæt stop: stopkant til rørende
- forsynet med alle relevante godkendelser
- Leak Before Pressed-funktion
- klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Varmer, Solenergi, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 6201558

Type C1408

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)	Bow range	18 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	15 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 34.2 (1.0034)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	15 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Vægtykkelse, tilslutning 2	1,5 Millimetre
Form	Bøje	Længde	53 Millimetre
Model	1-part	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Reducing	✗	Tilslutningslængde 1	41 Millimetre
excentrisk	✗	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Systemorienteret	✓	Arbejdslængdetilslutning 1	21 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 12	Tilslutningslængde 2	41 Millimetre
Tilslutning 1	Trykmuffe	Arbejdslængdetilslutning 2	21 Millimetre
Contour code connection 1	M	Medium temperature (continuous)	-35/135 Grader Celsius
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 12	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Tilslutning 2	Trykmuffe		
Konturkode	M		
Contour code connection 2	M		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		

Høj trækstyrke	✓
Gas optagelse QA	✗
KIWA certificeret	✗
Med termisk isolering	✗
Med pakning	✗
VdS kvalitetsmærke	✗
Loft	✗
With connection indicator	✗
Med afløb	✗
Med afluftning	✗
FM kvalitetsmærke	✗
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗