

VSH XPress Forzinket bøjning 90° MØ 42

VSH XPress FZ C1411 er en 90° forzinket bøjning med pressende og indstiksende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Varme, Solenergi, Sprinkler, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 6201681

Type C1411

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)	Bow range	51 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	42 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 34.2 (1.0034)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	42 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Længde	108 Millimetre
Form	Bøje	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Model	1-part	Tilslutningslængde 1	86,6 Millimetre
Reducing	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
excentrisk	×	Arbejdslængdetilslutning 1	56,6 Millimetre
Systemorienteret	✓	Tilslutningslængde 2	92,5 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 40	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Tilslutning 1	Trykmuffe	Maks. Drifttryk ved 20 ° C	16 Bar
Contour code connection 1	M		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 40		
Tilslutning 2	Soldered end		
Konturkode	M		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med termisk isolering	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	✓		
Loft	×		
With connection indicator	×		

Med afløb	×
Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	✓
ULC kvalitetsmærke	×
DIN-CERTCO certificate	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×