
VSH XPress Forzinket bøjning 45° MM 42

VSH XPress FZ C1413 er en 45º bøjningi kulstofstål med 2 pressender. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:
Varme, Solenergi, Sprinkler, Køl, Trykluft, Vacuum





Nummer **6201756**
Type C1413

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Vinkel på bue	45 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)	Bow range	51 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Udvendig rørdiametertilslutning 1	42 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 34.2 (1.0034)	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	42 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Vægtykkelse, tilslutning 2	1,5 Millimetre
Form	Bøje	Længde	115 Millimetre
Model	1-part	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Reducing	✖	Tilslutningslængde 1	56,1 Millimetre
excentrisk	✖	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	135 Grader Celsius
Systemorienteret	✔	Arbejdslængdetilslutning 1	26,1 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 40	Tilslutningslængde 2	56,1 Millimetre
Tilslutning 1	Trykmuffe	Arbejdslængdetilslutning 2	26,1 Millimetre
Contour code connection 1	M	Medium temperature (continuous)	-35|135 Grader Celsius
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 40	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Tilslutning 2	Trykmuffe		
Konturkode	M		
Contour code connection 2	M		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✔		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✖		
Med termisk isolering	✖		
Med pakning	✖		
VdS kvalitetsmærke	✔		
Loft	✖		

With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✔
ULC kvalitetsmærke	✖
DIN-CERTCO certificate	✖
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✔
With approval for TÜV	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖