

VSH XPress Forzinket bøjning 90° NN 42

VSH XPress FZ C1425 er en bøjning 90° i kulstofstål med 2 indstiksender. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • forsynet med alle relevante godkendelser • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:

Varme, Solenergi, Sprinkler, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 6201901

Type C1425

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)	Bow range	51 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	42 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	42 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	St 34.2 (1.0034)	Længde	273 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Form	Bøje	Tilslutningslængde 1	151,5 Millimetre
Model	1-part	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	135 Grader Celsius
Reducing	×	Arbejdslængdetilslutning 1	121,5 Millimetre
excentrisk	×	Tilslutningslængde 2	251,5 Millimetre
Systemorienteret	✓	Medium temperature (continuous)	-35 135 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 40	Maks. Drifttryk ved 20 ° C	16 Bar
Tilslutning 1	Soldered end		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 40		
Tilslutning 2	Soldered end		
Main colour fitting	Grå		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Med bufferstop	✓		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med termisk isolering	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	✓		
Loft	×		
With connection indicator	×		
Med afløb	×		
Med afluftning	×		
FM kvalitetsmærke	×		

LPCB kvalitetsmærke	✓
ULC kvalitetsmærke	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗