VSH XPress Forzinket slutmuffe M 54

VSH XPress FZ C1429 er en 90º vinkeladapter i kulstofstål med press og muffenippelende. Ved at bruge VSH XPress i din rørinstallation kan du installere på en hurtig, nem og ren måde. VSH XPress leverer et komplet rørsystem, der passer til enhver tænkelig anvendelse. • Indsæt stop: stopkant til rørende • forsynet med alle relevante godkendelser • Leak Before Pressed-funktion • klar identifikation af montering af materiale og dimensioner

Produktanwendung:
Varme, Solenergi, Sprinkler, Køl, Trykluft, Vacuum





Nummer **6203010**
Type C1429

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Udvendig rørdiametertilslutning 1	54 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	St 34.2 (1.0034)	Vægtykkelse, tilslutning 1	1,5 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar
Systemorienteret	✔	Tilslutningslængde 1	41,6 Millimetre
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 50	Arbejdslængdetilslutning 1	6,6 Millimetre
Tilslutning 1	Trykmuffe	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-35 Grader Celsius
Konturkode	M	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	135 Grader Celsius
Tætningsmateriale	EPDM	Medium temperature (continuous)	-35|135 Grader Celsius
Main colour fitting	Grå		
Med pakning	✖		
Med afløb	✖		
Med afluftning	✖		
KIWA certificeret	✖		
Gas optagelse QA	✖		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		
FM kvalitetsmærke	✖		
VdS kvalitetsmærke	✔		
UL kvalitetsmærke	✖		
LPCB kvalitetsmærke	✔		
ULC kvalitetsmærke	✖		
DIN-CERTCO certificate	✖		
VdS quality mark	✔		
With approval for TÜV	✖		
DVGW quality mark for gas	✖		
DVGW quality mark for water	✖		
KIWA certified	✖		
Gastec QA mark	✖		
KOMO certified	✖		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖		

Type approval according to BBR/EKS	✖